Ferlin MAT TECHNO-LOGIC



EXTRUSION
INJECTION
MOULAGE PAR SOUFFLAGE

Avantages

+ Nombre de composants : 1 à 6


+ Contrôles étendus

+ Système Easy Clean breveté


+ Option d'intégration MES/ERP/SCADA

OPTIONS

- Version haute température (PET)
- Ionisation dans la chambre de mélange
- Agitateur
- Trémie pour broyé
- Contrôle du broyé
- Contrôle du ratio additif/broyé
- Vibreur pneumatique
- Bouton marche/arrêt
- Pistolet à air comprimé
- Capteurs de niveau bas dans les trémies
- Trémies amovibles
- Fonctionnement économique
- FerlinBridge
- Broyé / solutions pour broyé
- Vidange de la trémie
- Alarme sonore
- Fonction de séchage
- Raccordements MOVAC



FLECS



CHÂSSIS FLECS

SPÉCIFICATIONS

MORE PRODUCT INFORMATION? SCAN THE QR-CODE

Poids du lot	kg	1,5
Nombre de composants	max.	6
Capacité de la trémie	litre	18
Capacité de la chambre de mélange	litre	7
Tension d'alimentation	V/Hz	240, 50/60
Consommation électrique	kW	0,2
Air comprimé	Bar	6
Consommation d'air comprimé	Nl/h	60
Poids, env.	kg	60

VERSIONS

WANT TO SEE MORE VERSIONS? SCAN THE QR-CODE

TYPES	CAPACITÉ	COMPOSANTS	BROYÉ / PAILLETTES
FLECS 1/1	255	2	1
FLECS 1/2	230	3	1
FLECS 2/1	230	3	2
FLECS 1/3	205	4	1
FLECS 2/2	205	4	2
FLECS 3/1	205	4	3
FLECS 3/0/2	180	5	3
FLECS 1/1/4	125	6	1
FLECS 2/0/4	125	6	2

MAT TECHNO-LOGIC décline toute responsabilité pour toute erreur ou inexactitude dans le contenu de ce catalogue et se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.