Ferlin MAT TECHNO-LOGIC



EXTRUSION
INJECTION
MOULAGE PAR SOUFFLAGE

Avantages

+ Nombre de composants : 1 à 4


+ Contrôles étendus

+ Système Easy Clean breveté


+ Option d'intégration MES/ERP/SCADA

OPTIONS

• Version haute température (PET)	• Capteurs de niveau bas dans les trémies
• Ionisation dans la chambre de mélange	• Trémies amovibles
• Agitateur	• Fonctionnement économique
• Trémie pour broyé	• FerlinBridge
• Contrôle du broyé	• Broyé / solutions pour broyé
• Contrôle du ratio additif/broyé	• Vidange de la trémie
• Vibreur pneumatique	• Alarme sonore
• Bouton marche/arrêt	• Fonction de séchage
• Pistolet à air comprimé	• Raccordements MOVAC



MECS



CHÂSSIS MECS

SPÉCIFICATIONS

MORE PRODUCT INFORMATION? SCAN THE QR-CODE

Poids du lot	kg	0,5
Nombre de composants	max.	4
Capacité de la trémie	litre	7
Capacité de la chambre de mélange	litre	3,2
Tension d'alimentation	V/Hz	240, 50/60
Consommation électrique	kW	0,05
Air comprimé	Bar	6
Consommation d'air comprimé	Nl/h	60
Poids, env.	kg	35

VERSIONS

WANT TO SEE MORE VERSIONS? SCAN THE QR-CODE

TYPES	CAPACITÉ	COMPOSANTS	BROYÉ / PAILLETTES
MECS 0/2	60	2	0
MECS 1/1	60	2	1
MECS 2/0	60	2	2
MECS 0/3	55	3	0
MECS 1/2	55	3	1
MECS 2/1	55	3	2
MECS 3/0	55	3	3
MECS 1/3	50	4	1
MECS 2/2	50	4	2
MECS 3/1	50	4	3

MAT TECHNO-LOGIC décline toute responsabilité pour toute erreur ou inexactitude dans le contenu de ce catalogue et se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.